

**Moniteur LED FHD 42 pouces**

**ÉCRAN LED**

Dalle IPS

**WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE**

**RESOLUTION FHD**

1920x1080

**LUMINOSITE**

700cd/m<sup>2</sup>

**CONTRASTE**

1.300:1

**ANGLE DE VISION**

178°/178°

**MODE PORTAIT & PAYSAGE**

**MODE PIP & PBP**

**BEZEL**

7.4mm

**CONTRÔLE LAN RJ45**

**HDMI (2), DVI, DP**

**SMART ENERGY SAVING**

**GARANTIE 3 ANS**



**42LS75C**

VISUEL ET DONNÉES PROVISOIRES



# Moniteur LED FHD 42 pouces

## 42LS75C

PANEL	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Edge LED
Transflectif	-
Taille	42" (106cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	700cd/m²
Taux de contraste (original)	1300:1
Nombre de couleurs	1,7 Milliard
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	3H, Anti-reflets (10%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs externes	En option
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Egaliseur	Oui

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (2), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	DVI (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	USB 3.0 (1)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PiP/PBP	Oui
Mémoire interne	16Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Dongle
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, Carte SD
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	Oui
Compatibilité Overlay Tactile	TBD
Logo détachable	Oui
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Non / Non

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Compatible OPS	Oui (en option)
Media Player externe	MP500/MP700

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	110W (TBD)
Consommation (Smart Energy Saving)	80W (TBD)
Consommation (en veille)	0,5W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	7,4mm (H/D/G/B)
VESA	400mm x 400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	94,9cm x 55,5cm x 3,2cm
Poids (moniteur seul)	12,5kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	104.5cm x 64.5cm x 12.7cm
Poids du carton (moniteur seul)	14,8kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	Oui
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	-
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pieds	ST-200T
Haut-parleurs externes	SP-2100
Dongle Wi-Fi	AN-WVF500
Capteur de pixel	KT-SP0
Kit OPS	KT-OPSA
Kit Overlay Tactile	TBD
HD Base T	-
Media Player externe	MP500/MP700

GENCOD	
Code EAN	
42LS75C-BAEU	8806087816266



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
partner.lge.com/fr